

Prúdové chrániče so zabudovanou nadprúdovou ochranou

Výhody prúdových chráničov s nadprúdovou ochranou KZS - 1M

→ Prúdový chránič kombinujúci vlastnosti ističa a prúdového chrániča nazávislého na napájacom napätí

→ Zobrazenie stavu kontaktov



→ KZS - 1M v I-modulovom puzdre



→ Jasne označené koncovky na bezpečné pripojenie



→ Nový spôsob montáže na lištu DIN a jednoduchá výmena

→ Možnosť plombovania



→ TR stredová poloha - rozpojenie - jedine v KZS 1M



→ Nový spôsob montáže na DIN koľajničky a jednoduchá výmena



→ Rýchle pripojenie zariadení cez zbernicu

Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou KZS - 1M

Vypínacia schopnosť
6 kA

Menovitý prúd
6-25 A

Vypínacia charakter.
B, C

Men. reziduálny prúd
0,01 - 0,03 - 0,1 A

Popis - KZS - 1M je istič zvyškového prúdu so vstavanou nadprúdovou ochranou funkčne závislou na sieťovom napätí.



KZS - 1M

I_n [A]	$I_{\Delta n}$ [A]	číslo kódu B	číslo kódu C	hmotnosť [g]	balenie [ks]
6	0,01	002175411	002175421	115	1/12
10	0,01	002175412	002175422		
13	0,01	002175413	002175423		
16	0,01	002175414	002175424		
20	0,01	002175415	002175425		
25	0,01	002175416	002175426		
6	0,03	002175201	002175221	115	1/12
10	0,03	002175202	002175222		
13	0,03	002175203	002175223		
16	0,03	002175204	002175224		
20	0,03	002175205	002175225		
25	0,03	002175206	002175226		
6	0,1	002175431	002175441	115	1/12
10	0,1	002175432	002175442		
13	0,1	002175433	002175443		
16	0,1	002175434	002175444		
20	0,1	002175435	002175445		
25	0,1	002175436	002175446		

Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou KZS-2M

Vypínacia schopnosť
10 kA

Menovitý prúd
6-40 A

Vypínacia charakter.
B, C

Men. reziduálny prúd
0,01 - 0,03 - 0,3 A

Popis: KZS (KZS-2M, KZS-3M, KZS-4M) je istič zvyškového prúdu kombinujúci vlastnosti miniatúrneho prúdového ističa a ističa zvyškového prúdu a je nezávislý na sieťovom napätí. Používa sa predovšetkým v obvodoch s väčšími požiadavkami na dotykové napätie ako obvody prenosných zariadení, v materských školách, školách, nemocniciach atď.



KZS-2M $I_{\Delta n} = 30 \text{ mA}$

I_n [A]	typ A		typ AC		balenie [ks]
	číslo kódu B	číslo kódu C	číslo kódu B	číslo kódu C	
6	002173201	002173221	002173101	002173121	1/54
10	002173202	002173222	002173102	002173122	1/54
13	002173203	002173223	002173103	002173123	1/54
16	002173204	002173224	002173104	002173124	1/54
20	002173205	002173225	002173105	002173125	1/54
25	002173206	002173226	002173106	002173126	1/54
32	002173207	002173227	002173107	002173127	1/54
40	002173208	002173228	002173108	002173128	1/54

KZS-2M $I_{\Delta n} = 300 \text{ mA}$

I_n [A]	typ AC		balenie [ks]
	číslo kódu B	číslo kódu C	
6	002173301	002173321	1/54
10	002173302	002173322	1/54
13	002173303	002173323	1/54
16	002173304	002173324	1/54
20	002173305	002173325	1/54
25	002173306	002173326	1/54
32	002173307	002173327	1/54
40	002173308	002173328	1/54

Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou

KZS-2M $I_{\Delta n} = 10 \text{ mA}$

I_n [A]	typ A		balenie [ks]
	číslo kódu B	číslo kódu C	
6	002173211	002173231	1/54
10	002173212	002173232	1/54
13	002173213	002173233	1/54
16	002173214	002173234	1/54

Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou KZS-2M 2p

Vypínacia schopnosť 10 kA	Menovitý prúd 6 - 25 A	Vypínacia charakter. B, C	Men. reziduálny prúd 0,03 A
-------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------

KZS-2M 2p $I_{\Delta n} = 30 \text{ mA}$

Novinka!

I_n [A]	typ A		balenie [ks]
	číslo kódu B	číslo kódu C	
6	002172501	002172521	1/54
10	002172502	002172522	1/54
13	002172503	002172523	1/54
15	002172504	002172524	1/54
16	002172505	002172525	1/54
20	002172506	002172526	1/54
25	002172507	002172527	1/54



Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou KZS-4M 3p

Vypínacia schopnosť 10 kA	Menovitý prúd 6 - 32 A	Vypínacia charakter. B, C	Men. reziduálny prúd 0,03 A
-------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------

KZS-4M 3p $I_{\Delta n} = 30 \text{ mA}$

I_n [A]	typ A		typ AC		hmotnosť [g]	balenie [ks]
	číslo kódu B	číslo kódu C	číslo kódu B	číslo kódu C		
6	002174701	002174721	002174801	002174821	478	1/27
10	002174702	002174722	002174802	002174822	478	1/27
13	002174703	002174723	002174803	002174823	478	1/27
16	002174704	002174724	002174804	002174824	478	1/27
20	002174705	002174725	002174805	002174825	478	1/27
25	002174706	002174726	002174806	002174826	478	1/27
32	002174707	002174727	002174807	002174827	478	1/27



Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou KZS-4M 3p+N

Vypínacia schopnosť 6 kA	Menovitý prúd 6 - 32 A	Vypínacia charakter. B, C	Men. reziduálny prúd 0,03 A
------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------

KZS-4M 3p+N $I_{\Delta n} = 30 \text{ mA}$

I_n [A]	typ A		typ AC		hmotnosť [g]	balenie [ks]
	číslo kódu B	číslo kódu C	číslo kódu B	číslo kódu C		
6	002174901	002174921	002174001	002174021	478	1/27
10	002174902	002174922	002174002	002174022	478	1/27
13	002174903	002174923	002174003	002174023	478	1/27
16	002174904	002174924	002174004	002174024	478	1/27
20	002174905	002174925	002174005	002174025	478	1/27
25	002174906	002174926	002174006	002174026	478	1/27
32	002174907	002174927	002174007	002174027	478	1/27



Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou LIMAT

Menovitý prúd
6 - 50 A

Men. reziduálny prúd
0,03 - 0,3 A

Vypínacia charakter.
B, C

- ochrana proti prepätiu (nadprúd, skrat)
- ochrana proti zvyškovému prúdu
- možnosť prídania rozšírenej ochrany a ochranných prvkov

Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou LIMAT2-SD



LIMAT2-SD $I_{\Delta n} = 30 \text{ mA}$

I_n [A]	typ A		typ AC		balenie [ks]
	číslo kódu B	číslo kódu C	číslo kódu B	číslo kódu C	
6	002050100	002050110	002050600	002050610	1/16
10	002050101	002050111	002050601	002050611	1/16
13	002050102	002050112	002050602	002050612	1/16
16	002050103	002050113	002050603	002050613	1/16
20	002050104	002050114	002050604	002050614	1/16
25	002050105	002050115	002050605	002050615	1/16
32	002050106	002050116	002050606	002050616	1/16
40	002050107	002050117	002050607	002050617	1/16
50	002050108	002050118	002050608	002050618	1/16

LIMAT2-SD $I_{\Delta n} = 100 \text{ mA}$

I_n [A]	typ A		typ AC		balenie [ks]
	číslo kódu B	číslo kódu C	číslo kódu B	číslo kódu C	
6	002050200	002050210	002050700	002050710	1/16
10	002050201	002050211	002050701	002050711	1/16
13	002050202	002050212	002050702	002050712	1/16
16	002050203	002050213	002050703	002050713	1/16
20	002050204	002050214	002050704	002050714	1/16
25	002050205	002050215	002050705	002050715	1/16
32	002050206	002050216	002050706	002050716	1/16
40	002050207	002050217	002050707	002050717	1/16
50	002050208	002050218	002050708	002050718	1/16

LIMAT2-SD $I_{\Delta n} = 300 \text{ mA}$

I_n [A]	typ A		typ AC		balenie [ks]
	číslo kódu B	číslo kódu C	číslo kódu B	číslo kódu C	
6	002050300	002050310	002050800	002050810	1/16
10	002050301	002050311	002050801	002050811	1/16
13	002050302	002050312	002050802	002050812	1/16
16	002050303	002050313	002050803	002050813	1/16
20	002050304	002050314	002050804	002050814	1/16
25	002050305	002050315	002050805	002050815	1/16
32	002050306	002050316	002050806	002050816	1/16
40	002050307	002050317	002050807	002050817	1/16
50	002050308	002050318	002050808	002050818	1/16

- Dva chránené póly (tepelný a elektromagnetický)
- Ochrana proti zvyškovému prúdu
- Rozsah produktu: 4 moduly

Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou LIMAT4-SD



LIMAT4-SD $I_{\Delta n} = 100 \text{ mA}$

I_n [A]	typ A		typ AC		balenie [ks]
	číslo kódu B	číslo kódu C	číslo kódu B	číslo kódu C	
6	002054200	002054210	002054700	002054710	1/14
10	002054201	002054211	002054701	002054711	1/14
13	002054202	002054212	002054702	002054712	1/14
16	002054203	002054213	002054703	002054713	1/14
20	002054204	002054214	002054704	002054714	1/14
25	002054205	002054215	002054705	002054715	1/14
32	002054206	002054216	002054706	002054716	1/14
40	002054207	002054217	002054707	002054717	1/14
50	002054208	002054218	002054708	002054718	1/14

- Štyri chránené póly (tepelný a elektromagnetický)
- Ochrana proti zvyškovému prúdu
- Rozsah produktu: 7,5 modulu

Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou

LIMAT4-SD $I_{\Delta n} = 300 \text{ mA}$

I_n [A]	typ A		typ AC		balenie [ks]
	číslo kódu B	číslo kódu C	číslo kódu B	číslo kódu C	
6	002054300	002054310	002054800	002054810	1/14
10	002054301	002054311	002054801	002054811	1/14
13	002054302	002054312	002054802	002054812	1/14
16	002054303	002054313	002054803	002054813	1/14
20	002054304	002054314	002054804	002054814	1/14
25	002054305	002054315	002054805	002054815	1/14
32	002054306	002054316	002054806	002054816	1/14
40	002054307	002054317	002054807	002054817	1/14
50	002054308	002054318	002054808	002054818	1/14



Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou LIMAT2-DN

- Dva chránené póly (tepelný a elektromagnetický)
- Ochrana proti zvyškovému prúdu
- Ochrana proti prepätiu:
 - Spínacie napätie: $270 \pm 10 \text{ V}$
 - Doba spúšťania: $\leq 0,2 \text{ s}$
 - Bez spínacieho napätia pri $U = 300 \text{ V}$ a $t 0,05 \text{ s}$
 - Spustenie pri $45 \pm 5 \text{ V}$ v neutrálnej polohe
 - Spustenie v prípade zámény sieťového vodiča a N-vodiča; optická signalizácia
 - Spustenie v prípade prerušenia N-vodiča alebo uzemňovacieho vodiča; optická signalizácia
- Rozsah produktu: 4 moduly

LIMAT2-DN $I_{\Delta n} = 30 \text{ mA}$

I_n [A]	typ A		typ AC		balenie [ks]
	číslo kódu B	číslo kódu C	číslo kódu B	číslo kódu C	
6	002052100	002052110	002052600	002052610	1/16
10	002052101	002052111	002052601	002052611	1/16
13	002052102	002052112	002052602	002052612	1/16
16	002052103	002052113	002052603	002052613	1/16
20	002052104	002052114	002052604	002052614	1/16
25	002052105	002052115	002052605	002052615	1/16
32	002052106	002052116	002052606	002052616	1/16

LIMAT2-DN $I_{\Delta n} = 100 \text{ mA}$

I_n [A]	typ A		typ AC		balenie [ks]
	číslo kódu B	číslo kódu C	číslo kódu B	číslo kódu C	
6	002052200	002052210	002052700	002052710	1/16
10	002052201	002052211	002052701	002052711	1/16
13	002052202	002052212	002052702	002052712	1/16
16	002052203	002052213	002052703	002052713	1/16
20	002052204	002052214	002052704	002052714	1/16
25	002052205	002052215	002052705	002052715	1/16
32	002052206	002052216	002052706	002052716	1/16
40	002052207	002052217	002052707	002052717	1/16
50	002052208	002052218	002052708	002052718	1/16

LIMAT2-DN $I_{\Delta n} = 300 \text{ mA}$

I_n [A]	typ A		typ AC		balenie [ks]
	číslo kódu B	číslo kódu C	číslo kódu B	číslo kódu C	
6	002052300	002052310	002052800	002052810	1/16
10	002052301	002052311	002052801	002052811	1/16
13	002052302	002052312	002052802	002052812	1/16
16	002052303	002052313	002052803	002052813	1/16
20	002052304	002052314	002052804	002052814	1/16
25	002052305	002052315	002052805	002052815	1/16
32	002052306	002052316	002052806	002052816	1/16
40	002052307	002052317	002052807	002052817	1/16
50	002052308	002052318	002052808	002052818	1/16



Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou LIMAT4-DN

- Štyri chránené póly (tepelné a elektromagnetické)
- Ochrana proti zvyškovému prúdu
- Ochrana proti prepätiu:
 - Spínacie napätie: 270 ± 10 V
 - Doba spúšťania: ≤ 0,2 s
 - Bez spínacieho napätia pri U = 300 V a t 0,05 s
 - Spustenie pri 45 ± 5 V v neutrálnej polohe
 - Spustenie v prípade zámeny sieťového vodiča a N-vodiča; optická signalizácia
 - Spustenie v prípade prerušenia N-vodiča alebo uzemňovacieho vodiča; optická signalizácia
- Rozsah produktu: 7,5 modulu



LIMAT4-DN I_{Δn} = 100 mA

I _n [A]	typ A		typ AC		balenie [ks]
	číslo kódu B	číslo kódu C	číslo kódu B	číslo kódu C	
6	002056200	002056210	002056700	002056710	1/14
10	002056201	002056211	002056701	002056711	1/14
13	002056202	002056212	002056702	002056712	1/14
16	002056203	002056213	002056703	002056713	1/14
20	002056204	002056214	002056704	002056714	1/14
25	002056205	002056215	002056705	002056715	1/14
32	002056206	002056216	002056706	002056716	1/14
40	002056207	002056217	002056707	002056717	1/14
50	002056208	002056218	002056708	002056718	1/14



LIMAT4-DN I_{Δn} = 300 mA

I _n [A]	typ A		typ AC		balenie [ks]
	číslo kódu B	číslo kódu C	číslo kódu B	číslo kódu C	
6	002056300	002056310	002056800	002056810	1/14
10	002056301	002056311	002056801	002056811	1/14
13	002056302	002056312	002056802	002056812	1/14
16	002056303	002056313	002056803	002056813	1/14
20	002056304	002056314	002056804	002056814	1/14
25	002056305	002056315	002056805	002056815	1/14
32	002056306	002056316	002056806	002056816	1/14
40	002056307	002056317	002056807	002056817	1/14
50	002056308	002056318	002056808	002056818	1/14

Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou DIFO

Modul DIFO je prídavný prvok, ktorý zahŕňa ochranu proti zvyškovému prúdu. Inštaluje sa v kombinácii s ističom ETIMAT 6 alebo ETIMAT COLOUR a výsledkom je prúdový chránič so vstavanou nadprúdovou ochranou (RCBO). Ide o podobný produkt ako LIMAT2-SD alebo LIMAT4-SD, na rozdiel od nich však ponúka možnosť finalizácie alebo neskoršej výmeny.

Prídavný blok do prúd. chrániča s ochranou proti zvyškovému prúdu DIFO2

DIFO2				
typ	men. prúd [A]	číslo kódu typ A	číslo kódu typ AC	balenie [ks]
DIFO2 30 mA	6 – 32	002058001	002058006	1/16
	40 – 50	002058201	002058206	1/16
DIFO2 100 mA	6 – 32	002058002	002058007	1/16
	40 – 50	002058202	002058207	1/16
DIFO2 300 mA	6 – 32	002058003	002058008	1/16
	40 – 50	002058203	002058208	1/16

DIFO 2 sa montuje v kombinácii so štandardnými ističmi 2p a 1p+N, ETIMAT 6 a ETIMAT COLOUR. Rozsah produktu: 2 moduly.



Prídavný blok do prúd. chrániča s ochranou proti zvyškovému prúdu DIFO4

DIFO4				
typ	men. prúd [A]	číslo kódu typ A	číslo kódu typ AC	balenie [ks]
DIFO4 30 mA	6 – 32	002058021	002058026	1/14
	40 – 50	002058221	002058226	1/14
DIFO4 100 mA	6 – 32	002058022	002058027	1/14
	40 – 50	002058222	002058227	1/14
DIFO4 300 mA	6 – 32	002058023	002058028	1/14
	40 – 50	002058223	002058228	1/14

DIFO 4 sa montuje v kombinácii so štandardnými ističmi 4p a 3p+N, ETIMAT 6 a ETIMAT COLOUR. Rozsah produktu: 3,5 modulov.



Prídavný blok do prúd. chrániča s ochranou proti zvyškovému prúdu DIFO2 DN

DIFO2 DN				
typ	men. prúd [A]	číslo kódu typ A	číslo kódu typ AC	balenie [ks]
DIFO2 DN 30 mA	6 – 32	002058301	002058306	1/16
DIFO2 DN 100 mA	6 – 32	002058302	002058307	1/16
DIFO2 DN 300 mA	6 – 32	002058303	002058308	1/16



Prídavný blok do prúd. chrániča s ochranou proti zvyškovému prúdu DIFO4 DN

DIFO4 DN				
typ	men. prúd [A]	číslo kódu typ A	číslo kódu typ AC	balenie [ks]
DIFO4 DN 30 mA	6 – 32	002058321	002058326	1/14
	40 – 50	002058421	002058426	1/14
DIFO4 DN 100 mA	6 – 32	002058322	002058327	1/14
	40 – 50	002058422	002058427	1/14
DIFO4 DN 300 mA	6 – 32	002058323	002058328	1/14
	40 – 50	002058423	002058428	1/14



